

Verktyg

	Antal		Antal
Spärrskaft (1/2")	4	Skruvdragare	?
- Hylsa 16 mm (bomfästen)	4	-Bits T20	5
- Hylsa 17 mm (hjulsäkring)	4	-Bits Ph2	5
- Hylsa 23 mm (landfästet)	4		
- Hylsa 24 mm (sektioner)	4		
Långt drag för hylsa (1/2")	2	Dragblock	1
Insexnyckel 6 mm (badstege)	4		
Fast nyckel		Tuschpenna	2
-17 mm (bomfästen/hjulsäkring)	4		
-23 mm (landfästet)	2		
-24 mm (sektioner)			
Skiftnyckel	2	5-56 spray	2
Avbitare för najtråd	2	Spackelspade	10
Tång för najtråd	2	Najtråd 2mm rostfri	1 fp
Kofot	1		

Fästelement

Pos	Beskrivning	Dimension	Användning	Antal
1	Bult varmgalv, 8.8	M10x80	Bomfästen	88
2	Låsmutter rostfri, (nylock)	M10	Bomfästen	88
3	Bult varmgalv, 8.8	M16x150 (160)	Bomgångjärn	44
4	Låsmutter rostfri (nylock)	M16	Bomgångjärn	44
5	Bult varmgalv, helgängad, 8.8	M16x90	Sektionsäkring (under)	64
6	Bult rostfri	M6x60	Håller ihop skarvjärn	14
7	Mutter	M6	Håller ihop skarvjärn	14
8	Låsmutter (nylock)	M6	Håller ihop skarvjärn	14
9	Bult varmgalv, 8.8	M16x180	Hopdragning av sektioner	16
10	Låsmutter rostfri (nylock)	M16	Hopdragning av sektioner	16
11	Plåtbricka	5x100x100	Hopdragning av sektioner	32
12	Gummiskiva	8x100x100	Hopdragning av sektioner	16
13	Lyrshackel, rostfri	16 mm (öppn. 32)	Förtöjningar+landfäste	10?+8
14	Najtråd rostfri	2 mm	Säkring av schacklar	
15	Trallskruv, rostfri, T20	4,3x56	Sektionsbrädor	
16	Trallskruv, rostfri, T20	4,3x74	Sektionsbrädor	

Virke

Pos	Beskrivning	Längd	Användning	Antal
1	34x145 mm tryckimpr.	L=2150 mm	Bryggan inre delen	
2	34x145 mm tryckimpr.	L=2270 mm	Bryggan yttre delen	
3	34x145 mm tryckimpr.	L=2150 mm	Bryggan skarvdelen	3
		L=2270 mm		2
4	34x145 mm tryckimpr.	L=2480 mm	Badflotten	